



## FOGLIO TECNICO INFORMATIVO

<b>SUPPORTO</b> <i>Support Type</i>	Carta semicrespata <i>Corrugated paper</i>	
<b>SPESORE TOTALE</b> <i>Total thickness</i>	118 my ( $\pm 20$ )	
<b>TIPO DI ADESIVO</b> <i>Adhesive type</i>	Gomma naturale - resine <i>Natural rubber - resins</i>	
<b>ADESIVITÀ SU ACCIAIO</b> <i>Adhesion to steel</i>	4,0 N/25mm ( $\pm 1$ )	AFERA TM 5001
<b>ROLLING BALL TACK</b>	0 ÷ 3 cm	PSTC-6 (PSTC)
<b>ALLUNGAMENTO A ROTTURA</b> <i>Elongation at break</i>		8% ( $\pm 2$ ) AFERA TM 5004
<b>CARICO DI ROTTURA</b> <i>Tensile strength</i>	80 N/25mm ( $\pm 20$ )	AFERA TM 5004
<b>COLORI DISPONIBILI</b> <i>Standard colours</i>	Avana <i>Brown</i>	

**PRINCIPALI APPLICAZIONI** Mascheratura e protezione durante operazioni di verniciatura, resistente a temperature fino a 60°C.  
Particolarmente indicato anche per l'imballaggio leggero, una soluzione eco-friendly utilizzabile sia con dispenser manuali che con nastratrici automatiche

*Main Applications* *General purpose during all varnishing operations . Resistance up to 60°C*  
*Particularly suitable also for packaging lightweight, an eco-friendly solution usable both with manual dispensers and with automatic taping machines.*

<b>MISURE E IMBALLI STANDARD</b> <i>Standard sizes and packaging – Mesures et emballages standard</i>			
<b>Larghezza ( mm )</b> <i>Width - Largeur ( mm )</i>	<b>Lunghezza ( mt )</b> <i>Length - Longueur ( mt )</i>	<b>Rotoli per scatola</b> <i>Rolls x box - Rlx x Boite</i>	<b>Scatole per pallet</b> <i>Box x pallet - Boites x palette</i>
50	50	36	54
75	50	24	54
50	500	6	60
75	500	4	60